中国万达集团
CHINA WANDA GROUP







1988年
万达集团前身创立。

1995年
公司更名为山东万达机电集团股份有限公司。

1996年
公司更名为中国万达集团股份有限公司。注册“中国万达”字号。

1997年
被农业部核实为全国大型一档企业。核准注册“中国万达”、“中国万达集团”域名。

1998年
通过ISO9002质量体系认证并获自营进出口权。被省政府认定为20家省级重点企业之一。

1999年
被省科委授予“山东省高新技术企业”。

2000年
成立省级企业技术中心。
山东万达控股有限公司成立。被认定为“国家重点高新技术企业”。

2003年
3月，万达花园别墅落成剪彩。
5月，万达热电开工剪彩。
11月，全钢载重子午胎项目开工奠基。
三大体系整合认证。

2004年
12月，首批万达宝通全钢载重子午胎产品隆重下线。

2006年
荣膺中国制造业500强。
11月，10万套/年 全钢工程机械子午线轮胎项目开工奠基仪式隆重举行。

2008年
万达宝通轮胎公司正式发布ISO/TS16949质量管理体系文件。万达宝通BOTO品牌被评为“山东省重点培育和发展的出口名牌”。

2009年
11月万达集团入选2009山东企业100强。万达宝通入围世界轮胎业75强。

2010年
投资18亿元的年产1500万条半钢胎项目、投资12亿元的年产150万套全钢载重无内胎项目奠基。

2012年
中国万达集团荣列2011年山东民营企业100强第13位。

2014年
2014中国企业500强”“中国制造业企业500强”名单正式发布。万达集团分别位列第357位，第183位，较去年排名都有较大提升。

2016年
2016山东企业100强发布会召开，中国万达集团位居山东企业100强第20位，名次再创新高。







大事记
MEMORABILIA









山东万达宝通轮胎有限公司

山东万达宝通轮胎有限公司是国内专注于生产全钢子午线胎、工程机械子午胎、半钢子午线轮胎及轻卡胎的大型企业之一。公司现有员工3600余人，大专以上学历人员占30%以上其中，中级以上专业技术人员近800人，是中国万达集团全资子公司。

轮胎项目自2003年11月开始上马建设以来，先后从美德、意、日、荷等国家引进了国际知名、业界先进的生产专用设备、实验检测等设备。近年来公司以国家级企业技术中心、博士后科研工作站和橡胶研究所为平台，加快新产品开发进度新产品研发速度行业领先。目前，产品现已通过3C强制性认证、ISO9001、美国DOT、欧洲ECE、海湾GCC、巴西INMETRO等认证，产品遍及国内30多个省市、自治区，并已远销美、欧、亚、非等130个国家和地区，公司于2011年跻身世界轮胎行业75强第35位，多次被评为“中国质量诚信企业”和“外经贸工作先进单位”。

目前，公司已完成投资近30亿元，生产规模从2005年的30万套，发展到目前的近300万套，产能扩大了近10倍为有效解决轮胎行业黑色污染，实现变废为宝，公司又投入巨资上马了废旧轮胎综合利用环保项目，该项目于2008年底达产，年可回收废旧轮胎120万条、翻新全钢胎8万条、生产精细胶粉3万吨，具有良好的经济效益和社会效益2009年10月，伴随着黄河三角洲开发建设上升为国家级战略，万达橡胶轮胎工业园被列入总体规划，成为生态环境保护重点工程循环经济示范园区之一。借助万达橡胶轮胎工业园作为循环经济示范园区之一，被列入国家战略规划和东营市“十二五”规划纲要的重要历史机遇，为进一步做强做大轮胎产业，公司又投资30亿元上马建设了3000万条/年半钢子午线轮胎项目。其中一期工程投资18亿元，占地482亩，建成1500万条/年的生产能力，其中厂房仓库、办公及生活区建筑面积23万平方米。项目已于2011年10月份投产，设计开发的“WINDA”牌轮胎花纹新颖、结构先进，具有低滚动阻力、高抓地力、抗湿滑、低噪声等高档次半钢胎的国际标准。目前拥有“WINDA”、“BOTO”两大品牌。产品覆盖了全国30余个省市、自治区，并远销亚洲、欧洲、美洲、非洲等100余个国家和地区。

黄河落天走东海，万里写入胸怀间。

九曲黄河以其奔腾千里的豪壮情怀孕育了勤劳淳朴的黄河三角洲人民，在这片美丽富饶的土地上，一个由高科技产业群体组成的现代化企业集团迅速崛起，以其卓越的发展业绩，吸引着世人越来越多的关注，这就是一一中国万达集团。

秉承着“汇聚科技精华、缔造百年万达”的企业愿景，牢牢锁定“抓龙头产业、创国际品牌、做任亿强企、铸百年万达”这一总体思路，按照“永远创业、永不守业，没有机会、创造机会，不做最大的企业、做最健康的企业”的发展理念，万达集团走过了“科技促腾飞、品牌创优势、合作促发展”三部曲。现已发展成为总资产600多亿元、占地560多万平方米、员工10000多名、涵盖石化、化工、轮胎、电缆、地产开发、码头物流金融贸易等产业于一体的国家重点高新技术企业集团。公司先后进入中国企业500强、中国制造业500强、中国大企业集团竞争力500强，山东省企业100强第35位、山东省民营企业100强第15位；并荣获全国五一劳动奖状国家重点高新技术企业、国家标准化良好行为AAAA级企业、全国实施卓越绩效模式先进企业等荣誉称号。



VANTAGE H-8　VANTAGE H-7　BH19

BH19

高档轿车专用轮胎



适合高端轿车使用，具备优秀的运动性能、湿地抓地性能



胎肩部加强筋设计，使轮胎具备更强的抓地力、加速性能以及转向稳定性。



胎面四条宽直线排水沟槽使轮胎具备优越的排水性能，提高了轮胎的湿地操控性能。



中部花纹筋条加宽的设计方式，保证轮胎在激烈驾驶时具备良好的操控性。



胎面细长花纹沟槽设计，在保证轮胎舒适性的同时又提高了轮胎的湿地排水性能。



通过计算机有限元模型分析进行轮胎设计，使轮胎节距排列得到优化从而提高了轮胎的操控性能和舒适性。

轮辋直径	规　格
20	225/35ZR20 90 W
	255/35ZR20 97 W
	275/40ZR20 106 W

轮辋直径	规　格
22	245/30ZR22 92 W
	265/35R22 102 W
	305/40R22 114 V
	305/45R22 118 V



VANTAGE H-8

中高档轿车专用轮胎

适合中高端轿车使用，具备优秀的操控性能、湿地抓地性能以及优良的排水性能



不对称花纹设计，极大提高轮胎的抓地力和弯道操控性能。



胎面四条宽直线排水沟槽使轮胎具备优越的排水性能，提高了轮胎的湿地操控性能。



胎面不规则分布的的横向花纹刀槽，使轮胎具备优越的抓地性能。



独特的Slica胎面配方有效提高了轮胎的湿地抓着力和刹车性能，同时降低了轮胎的滚动阻力，降低车辆油耗。



胎侧具有轮辋保护设计，保护轮辋免受外力冲击而造成漏气，提高行驶安全性。



通过计算机有限元模型分析进行轮胎设计，使轮胎节距排列得到优化从而提高了轮胎的操控性能和舒适性。

轮辋直径	规　格
15	185/55R15 82 V
	195/50R15 82 V
	195/55R15 85 V
16	195/50R16 88 V
	205/50R16 87 V
	215/55R16 97 W
	225/55R16 95 V
17	205/40R17 84 W
	215/45R17 91 W
	225/45R17 91 W
	235/45R17 97 W
	205/50R17 93 W

轮辋直径	规　格
17	225/50R17 98 W
	235/50R17 96 W
	215/40R17 87 W
	215/55R17 98 W
	225/55R17 101 W
	235/55R17 99 W
18	225/45R18 91 W
	225/40R18 92 W
	235/40R18 95 W
	245/45R18 100 W
	215/35R18 84 W
	245/40R18 97 W
20	245/35R20 95 W



VANTAGE H-7

中高档轿车专用轮胎

适合中高端轿车使用，具备优秀的运动性能、湿地抓地性能



不对称花纹设计，外侧大花纹块保证优异的干路操控性能，内侧宽排水沟设计，提升湿路操控性能。



胎面大花纹块无钢片设计，提高轮胎刚性，为轮胎提供优秀的操控性能和运动性。



中间宽导向块设计，使轮胎加速更快，操控更精准。



创新的轮廓设计，转弯时自动增加接地面积，保证转向稳定和安全性。



通过计算机有限元模型分析进行轮胎设计，使轮胎节距排列得到优化从而提高了轮胎的静音性和舒适性。

轮辋直径	规　格
15	195/60R15 88 V
	195/65R15 95 H
	205/65R15 94 H
	205/60R15 91 H
	215/65R15 96 H
16	205/55R16 91 V
	205/60R16 96 H

轮辋直径	规　格
16	215/55R16 97 W
	215/60R16 99 H
	215/65R16 98 H
	225/55R16 95 W
	225/60R16 98 V
	205/50R16 87 V
	205/65R16 95 H
	235/60R16 100H

低碳生活
与你共享

省油/ 环保/ 耐磨
节能与舒适的完美统一

中级轿车/ 经济型轿车专用轮胎





GENESYS 228

中级轿车专用轮胎

适合中级轿车/ 经济型轿车使用，具备优秀噪音抑制性能和乘坐舒适性



封闭式胎肩设计以及独特的肩部弧线沟槽，有效抑制行驶时产生的空气共鸣噪音，使轮胎具备优秀的静音性能。



胎面四条宽直线排水沟槽使轮胎具备优越的排水性能，提高了轮胎的湿地操控性能。



宽阔的中央环纹肋条设计，使轮胎具有良好的直线行驶能力和稳定性，防止车辆跑偏，降低长途驾驶疲劳。



优化胎侧结构及轮廓设计，增加了胎侧强度，提高了轮胎的耐用度。





优化胎面胶配方设计使胎面胶料具有更好的耐磨性能，提高轮胎使用寿命。

通过计算机有限元模型分析进行轮胎设计，使轮胎节距排列得到优化从而提高了轮胎的操控性能和舒适性。

轮钢直径	规　格
14	195/60R14 86 H
	205/70R14 93 T
15	185/60R15 84 H
	195/60R15 88 V
	205/60R15 91 H
	185/65R15 88 H
	195/65R15 95 H
	205/65R15 94 H
	215/60R15 94 H
	215/65R15 96 H

轮钢直径	规　格
15	205/70R15 96 T
	215/70R15 98 T
16	205/55R16 91 W
	205/60R16 96 H
	215/60R16 99 H
	225/60R16 98 V
	215/65R16 98 H
	205/65R16 95 H
	235/60R16 100 H
17	225/60R17 99 H



GENESYS 218

经济型轿车专用轮胎

适用于经济型轿车，具备优秀的耐磨性能和静音性能



肩部横向花纹沟槽设计，提高轮胎转向抓地力和操控性能。



胎面三条宽直线排水沟槽使轮胎具备优越的排水性能，提高了轮胎的湿地操控性能。



封闭的胎肩设计，有效降低了轮胎行驶时空气挤压产生的噪音，提高轮胎的静音性能。



优化胎侧结构及轮廓设计，增加了胎侧强度，提高了轮胎的耐用度。





采用多段变节距花纹设计，降低轮胎行驶时因共振产生的噪音，提高驾乘舒适性。

优化胎面胶配方设计使胎面胶料具有更好的耐磨性能，提高轮胎使用寿命。

轮钢直径	规　格
13	155/65R13 73 T
	155/70R13 75 T
	155/80R13 79 T
	165/65R13 77 T
	165/70R13 83 T
	175/70R13 82 H
	185/70R13 86 T
14	165/65R14 79 H

轮钢直径	规　格
14	165/70R14 85 T
	175/65R14 82 H
	175/70R14 84 T
	175/70R14C 95/93 S
	185/60R14 82 H
	185/65R14 86 H
	185/70R14 88 T
	195/70R14 91 T



GENESYS 268

经济型轿车专用轮胎



适用于经济型轿车，具备优秀的耐磨性能和抗湿滑性能



加宽的行驶面和加深的花纹沟槽设计，使轮胎具备超长的行驶里程。



胎面三条宽直线排水沟槽使轮胎具备优越的排水性能，提高了轮胎的湿地操控性能。



肩部长圆孔设计，缓解内应力，分散接地压力，避免轮胎发生偏磨现象。



众多小花纹沟槽设计，提升轮胎湿地性能，分散接地压力，使行驶更稳定，更安全。



优化胎面胶配方设计使胎面胶料具有更好的耐磨性能，提高轮胎使用寿命。



胎肩花纹加强筋设计，增加轮胎行驶稳定性，抑制轮胎异常磨损，增加轮胎使用寿命。

轮辋直径	规　格
13	155/65R13 73 T
	165/65R13 77 T
	165/70R13 79 T
	175/70R13 82 H
14	165/70R14 85 T
	175/65R14 82 H

轮辋直径	规　格
14	175/70R14 84 T
	185/65R14 86 H
	185/70R14 88 T
15	185/65R15 88 H
	185/60R15 84 H
	205/70R15 96 T
	215/70R15 98 T

自游，自在



VANTAGE
H-6



SASQUA
H/T

逃离喧嚣
让身体和灵魂贴地飞行

城市SUV 专用轮胎



SASQUA H/T

城市SUV专用轮胎

城市SUV专用轮胎，具有优良的舒适性和静音性能



胎面四条宽阔的U型直线沟槽设计，提高了轮胎的排水性能和湿地抓地能力。



采用锯齿状横向细花纹刀槽设计，有效提高轮胎在各种路面的抓地力，同时了降低轮胎行驶噪音。



宽阔的胎面中央肋条设计以及胎肩部横向桥架排水沟槽设计提高了轮胎花纹刚性，保证了轮胎行驶稳定性。



采用绿色环保低滚阻配方，有效降低轮胎滚动阻力，提高车辆燃油效率。



采用有限元设计的轮胎特殊轮廓，使接地面积增加5%，有效提高轮胎的行驶稳定性能和操控性能。



轮胎结构采用高强度的钢丝和加强保护层，使轮胎强度更高，能够适应恶劣路面。

轮辋直径	规　格
15	P215/75R15 100 T
	P225/70R15 100 H
	P225/75R15 102 H
	P235/75R15 105 H
16	P225/70R16 103 H
	P235/70R16 106 H
	P245/70R16 107 H
	P245/75R16 111 H
	P255/70R16 111 H
	P265/70R16 112 H
	P265/75R16 114 H

轮辋直径	规　格
16	LT265/75R16 123/120 S
17	P235/65R17 104 H
	P245/65R17 107 H
	P265/65R17 112 H
	P265/70R17 115 H
	P245/70R17 108 H
	LT245/75R17 212/118 S
18	P235/60R18 107 H
20	P275/45R20 110 V
	P275/55R20 117 V

VANTAGE H-6

城市SUV专用轮胎

城市SUV专用轮胎，具有优良的舒适性和静音性能





通过计算机演算获取的最佳节距排列，降低轮胎行驶时产生的共鸣噪音，提高驾乘舒适性。



胎面中央宽阔的花纹筋条设计，使轮胎行驶时维持一道连续的等面积摩擦面，保证轮胎直线行驶性能。



胎面四条加深的花纹沟槽设以及开放式胎肩设计计，使轮胎具备优越的排水性能，确保湿滑路面行驶安全。



采用绿色环保低滚阻配方，有效降低轮胎滚动阻力，提高车辆燃油效率。



胎面花纹沟槽更深更宽，胎面胶料更软，不易将雪柱切断，为轮胎提供更强的驱动力。



轮胎结构采用高强度的钢丝和加强保护层，使轮胎强度更高，能够适应恶劣路面。

轮辋直径	规　格
17	P235/65R17 104 H

广汽吉奥奥轩SUV原装轮胎



无畏挑战
去我想去的任何地方

全路况越野车专用轮胎



ESPARTA A/T



BABO+



BA80+

越野专用轮胎

专为越野车、皮卡车设计的全地形、全天候轮胎



加深的花纹沟槽以及胎面优化的花纹设计方式，提高了轮胎的耐磨性能，增加了轮胎使用寿命。



优化的轮胎轮廓结构设计，使轮胎接地面积增加2%，增强了轮胎的行驶稳定性和耐磨能力。



阶梯状花纹设计，防止轮胎在恶劣路面夹住石子，避免造成轮胎损坏。



优化胎面胶配方设计使胎面胶料具有更好的耐磨性能，提高轮胎使用寿命。



胎面宽阔的花纹沟槽辅以大花纹块设计，使轮胎具备优良的抓地力和排水性能，能够适应各种路况，具备优良的越野能力。



轮胎结构采用高强度的钢丝和加强保护层，使轮胎强度更高，能够适应恶劣路面。

轮辋直径	规　格
15	LT31*10.5R15 6PR 109 Q
	LT215/75R15 6PR 100/97 S
	LT235/75R15 6PR 104/101 Q
16	LT215/85R16 10PR 115/112 Q
	LT235/85R16 10PR 120/116 Q
	LT225/75R16 10PR 115/112 Q

轮辋直径	规　格
16	LT245/75R16 10PR 120/116 Q
	LT265/75R16 10PR 123/120 Q
	LT285/75R16 8PR 122/119 Q
17	LT265/70R17 10PR 121/118 Q
18	LT275/65R18 10PR 123/120 Q



ESPARTA A/T

越野专用轮胎

越野车专用轮胎，具有优秀的抓地力和越野性能



肩部方块状开放式花纹设计，使轮胎具备强悍的驱动力和越野性能。



肩部方块状开放式花纹设计，使轮胎具备强悍的驱动力和越野性能。



独特的越野花纹设计，使轮胎具备强大的抓地力，能够满足各种路面的使用需求。



优化胎面胶配方设计使胎面胶料具有更好的耐磨性能，提高轮胎使用寿命。



轮胎结构采用高强度的钢丝和加强保护层，使轮胎强度更高，能够适应恶劣路面。

轮辋直径	规　格
15	LT31*10.5R15 6PR 109S
16	LT225/75R16 8PR 110/107Q
	LT225/75R16 10PR 115/112Q
	LT245/75R16 8PR 114/111Q
	LT245/75R16 10PR 120/116Q

轮辋直径	规　格
16	LT215/85R16 8PR 110/107Q
	LT215/85R16 10PR 115/112Q
	LT235/85R16 8PR 114/111Q
	LT235/85R16 10PR 120/116Q



稳重担当
迈向下一个事业巅峰

商务车专用轮胎



BRAWN 2000



BRAWN BR01



BRAWN 2000

商务车专用轮胎

商务车专用轮胎，具有优秀的承载能力和耐磨性能



三条S型纹沟设计，确保轮胎优秀的排水性能，提高轮胎湿地行驶稳定性。



通过计算机演算获取的最佳节距排列，降低轮胎行驶时产生的共鸣噪音，提高驾乘舒适性。



胎面使用耐磨配方，使轮胎具备超长行驶里程和使用寿命。



轮胎结构采用高强度的钢丝和加强保护层，使轮胎强度更高，能够适应恶劣路面。



加宽的胎面设计和坚固的胎体结构，提高轮胎的承载能力和行驶稳定性。

轮辋直径	规　格
14	185R14C 6PR 99/97 Q
	185R14C 8PR 102/100 S

轮辋直径	规　格
14	195R14C 6PR 102/100 Q
	195R14C 8PR 106/104 S

BRAWN BR01

商务车专用轮胎

商务车专用轮胎，具有优秀的承载能力和耐磨性能





三条S型纹沟设计，确保轮胎优秀的排水性能，提高轮胎湿地行驶稳定性。



加深的花纹沟槽+高饱和度接地面积+混合花纹设计+耐磨配方，使轮胎具备优秀的耐磨性能。



肩部混合花纹设计，使轮胎行驶噪音非常低。



加强的胎体结构设计+胎侧不规则的凸起设计，使轮胎更强壮，承载和耐刺扎能力更强。



优化胎面胶配方设计使胎面胶料具有更好的耐磨性能，提高轮胎使用寿命。



轮胎结构采用高强度的钢丝和加强保护层，使轮胎强度更高，能够适应恶劣路面。

轮辋直径	规　格
14	185R14C 8PR 102/100 R
	195R14C 8PR 106/104 R
	205R14C 8PR 109/107 R
15	195/70R15C 8PR 104/102 R
	205/70R15C 8PR 106/104 R

轮辋直径	规　格
15	195/70R15C 8PR 100/102 R
	205/70R15C 8PR 100/102 R
16	185/75R16C 8PR 104/102 R
	195/75R16C 8PR 107/105 R
	215/75R16C 8PR 113/111 R




BS66


BS68


WD69

全新技术升级
应对冰、雪、冻三重挑战

冬季轿车/SUV专用轮胎



BS66

冬季专用轮胎

冬季专用轮胎，具有优良的冰雪路面抓地力，提高冬季行车安全性



高密度的锯齿状横向沟槽设计，确保轮胎在雪地和冰面具备优秀的抓地力和制动力。



胎面四条宽直线排水沟槽使轮胎具备优越的排水性能，提高了轮胎的湿地操控性能。



胎面特殊的花纹错位设计，提高轮胎在冰雪路面的抓地力和制动力。



全新3D立体花纹沟槽设计，增加20%沟槽内部空间，使轮胎具备更强的吸水能力。



胎面更宽，胎面胶更软，轮胎在坚硬的冰雪路面的接地面积更大，为轮胎提供更多的抓地力和制动力。



使用冬季胎专用的软胶配方，使轮胎在冬季保持柔韧特性，胎面更加贴合不平整冰面，抓地力更强。

轮辋直径	规　格
13	165/70R13 79 Q
14	165/60R14 75 S
	175/70R14 84 S
	185/60R14 82 Q
	195/60R14 86 Q
15	185/60R15 84 S
	185/65R15 88 Q
	195/65R15 91 Q
	195/60R15 88 Q
	195/55R15 85 Q

轮辋直径	规　格
15	195/70R15C 104/102 Q
	215/75R15 100 S
16	205/55R16 91 Q
	215/60R16 95 S
	205/60R16 92 S
	215/55R16 93 S
17	215/60R17 96 S
	225/65R17 101 S
	265/65R17 112 S
18	235/60R18 103 S

BS68

冬季专用轮胎

冬季专用轮胎，具有优良的冰雪路面抓地力，提高冬季行车安全



高密度的锯齿状横向沟槽设计，确保轮胎在雪地和冰面具备优秀的抓地力和制动力。



胎肩内侧宽花纹沟设计，提高积雪路面的抓地力。



加深的花纹沟设计，提高胎面的柔软度，降低冰面行驶制动距离。



胎面密布细小的花纹沟槽能够吸收水分，降低水膜厚度，有效抑制轮胎打滑。



胎面花纹沟槽更深更宽，胎面胶料更软，不易将雪柱切断，为轮胎提供更强的驱动力。



全新3D立体花纹沟槽设计，增加花纹块刚性，增强轮胎牵引力及弯道稳定性。

轮辋直径	规　格
17	215/50R17 92 Q/S
	225/45R17 94 H XL
	235/45R17 97 S
	235/55R17 99 S

轮辋直径	规　格
17	225/55R17 97 H
18	235/55R18 100 H
	245/45R18 96 S
	255/40R18 99 S



WD69

冬季专用轮胎

适合SUV车型冬季使用，具备优秀的冰雪路面抓地力，提高冬季行车的安全性



胎面多重组合花纹沟设计，提升冰雪路面抓地力，确保冬季行车安全。



横沟全向贯通，单导向花纹设计，保证优良的排雪、排水及越野性能。



高密度的锯齿状横向沟槽设计，确保轮胎在雪地和冰面具备优秀的抓地力和制动力。



全新3D立体花纹沟槽设计，增加20%沟槽内部空间，提升花纹块之间的相互支撑、提升抓地力。



胎面更宽，胎面胶更软，轮胎在坚硬的冰雪路面的接地面积更大，为轮胎提供更多的抓地力和制动力。

轮辋直径	规　格
18	225/60R18 100 S
	245/60R18 105 T
	265/60R18 110 R
19	235/50R19 99 T
	245/45R19 102 T

轮辋直径	规　格
19	255/55R19 107 T
	255/45R19 100 T
	275/40R19 105 T
20	275/45R20 106 S
21	275/45R21 110 T
22	275/40R22 107 T



轮胎基础知识及使用方法

一、轮胎规格表示方法



① 轮胎断面宽（毫米）

② 轮胎扁平比

扁平比(%)= 断面高(H) / 断面宽(W) X100%

③ 子午线结构标示

④ 轮辋直径（英寸）

⑤ 载重指数

⑥ 速度级别



二、速度级别速查表

速度级别	最高时速
M	130KM/H
N	140KM/H
P	150KM/H
S	180KM/H
T	190KM/H

速度级别	最高时速
H	210KM/H
V	240KM/H
W	270KM/H
Y	300KM/H
Z	240KM/H以上

三、轮胎气压管理方法

正确的轮胎充气压力对保证行驶的安全、舒适、操控和经济都至关重要。在车门处或车辆使手册里面有车厂推荐轮胎尺寸和充气压力。



正确的气压，可以确保轮胎在行驶过程中的最佳接地面积，延长轮胎使用寿命。



在车辆行驶过程中容易受到外力损伤（凹坑，石子等）。

加快轮胎特别是胎面中心部分的磨损，缩短使用寿命。



气压不足导致轮胎胎侧曲挠过度，加重轮胎发热及胎肩部位的磨损。气压不足会导致轮胎滚动阻力增大，增加车辆油耗。

四、轮胎升级方法

在轮胎外径尺寸不变的情况下，使用宽断面、低扁平率的大口径轮胎替代原装轮胎，从而增强轮胎的抓地力，满足驾驶者对车辆操控性、安全性和美观性的要求。



如何升级轮胎：轮辋直径不变，扁平比减少5，断面宽可以增加10mm。例如：
195/65R15可升级为205/60R15。
断面宽增加10mm，扁平比减少10，轮辋直径加大一英寸。例如：
195/65R15可升级为205/55R16 。
断面宽保持不变，扁平比减少5，轮辋直径加大一英寸。例如：
195/70R14可升级为195/65R15 。

五、轮胎换位方法

由于汽车各轮位轮胎磨损程度不同，因此建议每行驶10000公里对轮胎进行换位。轮胎换位可以均衡不同轮位的磨损程度，延长轮胎的使用寿命。



前轮驱动车辆



后轮驱动车辆



单导向花纹轮胎